



# MS- 01-BIO

**MS-01-BIO ES UN ESTABILIZADOR DE POLVO BIODEGRADABLE INDICADO PARA CAMINOS NO PAVIMENTADOS CON ALTO TRÁNSITO.**



SE APLICA  
FÁCILMENTE



REDUCE POLVO EN  
SUSPENSIÓN



MEJORA CALIDAD  
DE VIDA DE  
COMUNIDADES ALEDAÑAS



BENEFICIO PARA  
FLORA Y FAUNA



ECOLÓGICO



REDUCCIÓN DE  
COSTOS



# MS- 01-BIO

## ¿POR QUE ES IMPORTANTE DISMINUIR EL POLVO EN EL AMBIENTE?

EL POLVO EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS PUEDE CAUSAR GRAVES PROBLEMAS PARA LA SALUD DE LOS USUARIOS Y COMUNIDADES CERCANAS YA QUE DISMINUYE LA CALIDAD DE AIRE RESPIRABLE.

MEDIOAMBIENTALMENTE CAUSA PROBLEMAS EN LA FOTOSÍNTESIS DE LAS PLANTAS YA QUE SE DEPOSITA EN EL FOLLAJE, IMPIDIENDO LA CORRECTA ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO Y LUZ SOLAR.





# MS- O1-BIO



ANTES DEL RIEGO



DESPUES DEL RIEGO

## BENEFICIOS

- REDUCE EL NIVEL DE POLVO Y EL CONSUMO DE AGUA DESTINADO A RIEGO
- REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES POR POCA VISIBILIDAD
- MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE
- ES DE FÁCIL APLICACIÓN EN CAMIONES DESTINADOS A RIEGO
- BIODEGRADABLE Y AMIGABLE CON EL AMBIENTE





# MS- 01-BIO

## MODO DE APLICACIÓN

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO PUEDE REALIZARSE EN CAMIONES ALJIBES O AGUATEROS.

LA VELOCIDAD DEL CAMIÓN DEBE SER DE 12 KM/H COMO MÁXIMO PARA ASEGURAR EL RIEGO POR M<sup>2</sup> DE LA CANTIDAD ADECUADA DE PRODUCTO.

SE RECOMIENDA REGAR CON AGUA UNA HORA ANTES DE LA APLICACIÓN PARA FAVORECER LA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO EN LA SUPERFICIE

LA DOSIFICACIÓN ES AL 1% CON UN RIEGO DIARIO. SE RECOMIENDA DEJAR SECAR EL TERRENO HASTA QUE VISIBLEMENTE SE OBSERVE QUE EL MATERIAL SE ABSORBIÓ CORRECTAMENTE.

POR CADA RIEGO SE DEBE APLICAR UN LITRO DE AGUA UTILIZANDO MS-01-BIO AL 1 % POR CADA METRO CUADRADO A TRATAR.



# MS- 01-BIO

## SISTEMA DE RIEGO RECOMENDADO:

PARA HACER MÁS EFICIENTE EL RIEGO SE RECOMIENDA QUE EL CAMIÓN CONTenga UN SISTEMA ADECUADO PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS, POR EJEMPLO: UNA BARRA DE APLICACIÓN DE LÍQUIDOS, CON BOQUILLAS PULVERIZADORAS CERÁMICAS CON CHORRO ABANICO 110° Y REDUCCIÓN A LA DERIVA.

LAS BOQUILLAS DEBERÁN ESTAR DISTRIBUIDAS DE MANERA UNIFORME A LO LARGO DE LA BARRA, CON UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS DE UN MÍNIMO DE 25 CM Y UN MÁXIMO DE 50CM, Y CON UNA ALTURA DE 40 CM. SE RECOMIENDA UNA BARRA DE APLICACIÓN DEL ANCHO DEL CAMINO A REGAR Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 3 BAR.

LUEGO DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO SE DEBE LAVAR EL SISTEMA DE RIEGO. DEJARLO CIRCULANDO CON AGUA LIMPIA POR 5 MIN.

SE RECOMIENDA REGAR CON AGUA UNA HORA ANTES DE LA APLICACIÓN PARA FAVORECER LA PENETRACIÓN DEL PRODUCTO EN LA SUPERFICIE.



# MUCHAS GRACIAS!



## **CASA CENTRAL**

☎ 0261 - 452 1311 / 452 6681 / + 54 9 261 6992769  
📍 Alem 1571, Godoy Cruz, Mendoza

## **SUCURSAL NOA**

☎ 0387 - 4394040 / + 54 9 261 5060265  
📍 Juan B. Justo 2211, Salta Capital, Salta

## **SUCURSAL SAN JUAN**

☎ 54 9 264 4533846 / +54 9 264 6183672  
📍 Calvento Oeste 78, Villa Krause, Rawson, San Juan

✉ [ventas@minesupplies.com.ar](mailto:ventas@minesupplies.com.ar) / [mariangeles@minesupplies.com.ar](mailto:mariangeles@minesupplies.com.ar) / [nahuel@minesupplies.com.ar](mailto:nahuel@minesupplies.com.ar)

